

Il Corriere **TiS** TERMO IDRO SANITARIO

Il mensile
dell'installatore
moderno
anno 37
n. 410

idrotalenti
www.infoimpianti.it

DBInformation
digital, business & publishing

FACOT
Linea di additivi
concentrati **T.E.M.I.T**
Trattamento e Manutenzione
Impianti Termici

Formati da 1/2 litro e 3 litri
a doppia concentrazione linea **2X STRONG**

In conformità con la Norma UNI 8065:2019
8364/2007 e BS7593:2019

duediclima.it

De Dietrich



CALDAIE • POMPE DI CALORE • SISTEMI IBRIDI • SOLARE TERMICO

MERCATO

La scelta della UE nei confronti della pompa di calore è chiara, attenzione però alla produzione e distribuzione dell'energia elettrica

NORMATIVA

Anche il Consiglio Ecofin ha dato via libera alla Direttiva EPBD. Che cosa cambia e come inciderà nel settore ITS: le nuove regole

INSTALLAZIONE DEI VENTILCONVETTORI A PAVIMENTO, PARETE, SOFFITTO

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI QUESTE UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE. LE POSSIBILITÀ DI MIGLIORAMENTO DELLE RESE ENERGETICHE E DELL'EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI

I ventilconvettori trovano applicazione nel riscaldamento e raffreddamento degli ambienti, grazie alla combinazione di ventilazione forzata e scambio termico. Tra le varie configurazioni disponibili, i ventilconvettori a soffitto, parete e pavimento occupano un ruolo significativo nel campo del comfort termico degli edifici. Nel focus si analizzano i pro e i contro di queste apparecchiature. Rispetto ai tradizionali sistemi di riscaldamento a radiatori offrono migliore

circolazione e diffusione dell'aria in ambiente, grazie al sistema di convezione forzata garantito dai ventilatori di cui sono dotati. Questo permette un rapido raggiungimento della temperatura desiderata nell'ambiente, anche per la possibilità di poter selezionare diverse velocità di questi ultimi. Dal punto di vista estetico si sono avuti progressi notevolissimi, tanto che, in alcuni casi, le unità costituiscono veri e propri elementi di arredo.



De Dietrich



duediclima.it

CALDAIE • POMPE DI CALORE • SISTEMI IBRIDI • SOLARE TERMICO

AMBIENTE BAGNO | NOVITÀ



CARIMALI – carimali.it

Nuova collezione di soffioni a parete

Match e Match+ fanno parte della collezione design water_space. Il primo è un soffione a parete o soffitto monogetto Ø 250 disponibile con la funzione pioggia.

Match+ (nella foto) è un soffione a parete multigetto Ø 300, disponibile nelle seguenti configurazioni: pioggia e nebulizzato, pioggia e getto centrale Kneipp, pioggia e getto centrale areato.

CROPELLI – cropellishower.it

Sistema doccia in kit

Il sistema Alyssia si compone, oltre agli elementi tipici di una doccia, ovvero soffione, colonna, saliscendi doccetta ecc., di un ripiano Mobile Basso o, in alternativa, di un contenitore Mobile Alto che, posizionato nella parte inferiore della doccia, può quindi rivestire la funzione di box contenitore senza la necessità di ulteriori lavori murari. Il kit è disponibile in tante finiture cromatiche (anche personalizzabili), fra cui lo Steel brushed e il Black o White matte.



IDRAL – idral.it

Colonna doccia in acciaio AISI 316L

Questa lega d'acciaio è stata scelta per la sua resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici. Inoltre la robustezza del materiale garantisce l'integrità strutturale nel tempo, anche in ambienti soggetti a un utilizzo intenso. Il miscelatore monocomando di cui è dotata consente un controllo preciso della temperatura e del flusso d'acqua. La colonna doccia si presenta in finitura oro spazzolato (satin gold).